



MASSÁZSKÁD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, hogy az első használat előtt alaposan olvassa el az itt található használati útmutatót, hogy a masszázskád hosszú távon is megelégedésére szolgáljon! Bármilyen felmerülő kérdése esetén, kérjük forduljon a termék értékesítőjéhez!

MASSÁZSKÁD BEÉPÍTÉSEKOR/ÜZEMELTETÉSEKOR A KÖVETKEZŐKRE FIGYELJEN!

A kádat nem szabad az állítható lábak nélkül a felső pereménél fogva rögzíteni, illetve **NE EMElje a masszázskádat az oldalán futó csőhálózatnál vagy a kapaszkodóknál!**

Az elektromos alkatrészek beüzemelése vagy karbantartása csakis áramtalanított és száraz közegben végezhető, vagyis a kádban nem lehet víz az ilyen jellegű karbantartás idején!

A szivattyú helyét és magasságát megváltoztatni tilos! Mielőtt vízzel töltenék fel a kádat, gondosan tisztítsa meg a felületét.

Amennyiben a masszázskád hosszabb ideig üzemben kívül volt, ajánlatos a rendszert megfelelő fertőtlenítőszerrel tartalmazó oldattal megtölteni és kb. 10 percre járni. Vízleeresztés és átöblítés után a rendszer ismét használható.

A masszázskád használata során **ne alkalmazzon habfürdőt**, mert az tönkretelheti a rendszert azáltal, hogy eltömítheti a szivattyúkat.

Minden bekapcsolás előtt ellenőrizze a hidromasszázs fűvókák helyzetét, mert amennyiben azok felfelé irányított állapotban vannak, nem megfelelő vízszint esetén a víz kilövell a kádból!

A világítással ellátott kádek esetében tilos a világítótest keretének meglazítása!

Ne takarja el a szivónylást védő takaróelemet, mert ezáltal elzárja a szivattyú elől a vizet, ami a motor károsodását eredményezi.

A gyártóval/garanciaviselővel történő előzetes konzultáció nélkül tilos a masszázskádon történő bárminemű átalakítás! Ellenkező esetben a termék elveszíti garanciáját.

MASSÁZSKÁD MŰKÖDTETÉSE

A masszázskád használatakor ügyeljen arra, hogy a vízszint a fürdőkádban a legmagasabbra szerelt fűvóka felett legalább 3 cm-rel legyen. Az áramlás ereje a kád peremén elhelyezett ún. levegőregulátorral szabályozható.

A **hidromasszázs/vízmasszázs** indítógombjának megnyomásakor a kád oldalába épített szivónyláson keresztül a vízszivattyú beszívja a vizet, majd a csőhálózaton keresztül a kád oldalába és a hátrészhez beszerelt nagyobb és kisebb méretű vízfűvókákon át masszírozó hatást elérve nagy nyomással visszajuttatja a fürdőkádba. Ez a keringés a vízszivattyú kikapcsolásával leáll.

A **pezsgőfürdő/levegőmasszázs** indítógombjának megnyomásakor a kád aljába szerelt levegőfűvókákon keresztül a levegőkompresszor segítségével nagy nyomással légbuborékok jutnak a fürdőkád vizébe. A pezsgőfürdő a levegőkompresszor kikapcsolásával leáll.

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A kád beépítését kizárólag a kőművesmunkák befejezése, a víz és lefolyó csatlakozások előkészítése, valamint az elektromos vezetékkel történő kiállítás után végezzük el!

Javasoljuk a kád alatt az aljzat és a falak teljes burkolását a sík és pormentes felület érdekében!

Amennyiben a kád elő- illetve oldallappal felszerelt: a fürdőkád vízszintbe állítása és megfelelő helyre igazítása, a lefolyó, a víz (amennyiben kádra szerelhető csapteleppel rendelkezik) és az elektromos vezetékek bekötése után az előlap ill. oldallap felszerelhető. Ezek után a masszázskád használatra kész.

Amennyiben a kádat körülfalazzák: ajánlott a kád vízszintbe állítása és megfelelő helyre igazítása a falazás előtt. **Befalazás és burkolás esetén az elő- vagy oldalfalon minden esetben szerelőnyílást kell biztosítani** a lefolyó illetve a motorok hozzáférhetősége miatt. Ennek ajánlott legkisebb mérete: 300 x 300 mm. Gondoskodni kell egy legalább 10 cm²-es **szellőzőnyílásról** is, mely ráccsal ellátott.

A kád beépítését úgy kell elvégezni, hogy esetleges meghibásodás esetén a fürdőkád a burkolat megsértése nélkül kiemelhető legyen! A gyártó nem felelős az esetleges bontási és egyéb munkálatok kártérítéséért.

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

A hidromassázs kád elektromos bekötését csak szakképesített villanyszerelő végezheti, egyben kötelezően igazolja a jótállási jegyen a kád szakszerű elektromos beüzemelését!

A berendezést külön egy 16 A automata által biztosított **saját áramkörön** keresztül kell bekötni, amely **30 mA-os áramvédő kisélettel** (FI relé-l) van ellátva.

A bekötéshez használandó **vezeték CYKY 3 x 2,5 mm**. A vezetéket az aljzat fölött 300 mm-re a fürdőkád takarásában kell kivezetni, és **vízmentes kötődobozban csatlakoztatni!**

Az elektromos hálózat dugós csatlakozása TILOS!

Az elektromos hálózatnak meg kell felelnie az MSZ 1600/1,3 és az MSZ 172/1 szabványoknak—a tiltott illetve védelmi zónák figyelembevételével. A szerelés befejezése után és az üzembe helyezést megelőzően villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatot kell végeztetni, a felülvizsgálatról készült Érintésvédelmi Minősítő Iratot, valamint a szerelési igazolást a felhasználónak át kell adni!

A kád elektromos alkatrészeit védő biztosítékok, áramkörök érintésvédelmi szempontból nem lehetnek elérhetőek az éppen a kádban tartózkodó személy számára!

VÍZ BEKÖTÉSE

Amennyiben **fali kádtöltő csaptelepet** használ, a hideg-meleg vízkiállást **egymástól 150 mm-re szerelje a kád pereme felett 150 mm magasságban**. A csaptelep elhelyezését a gyártó által megadott technikai rajz alapján határozza meg.

Kádperemre szerelhető csaptelep vásárlásakor a hideg-meleg vízkiállást egymástól 150 mm-re, a fürdőkád alatt, a padlótól 150-300 mm-re helyezze el, lehetőség szerint a kádperemre szerelhető csaptelep közelében.



KARBANTARTÁS

A kád tisztításához ecetes vizet vagy **ecetes folyékony tisztítószer** ajánlunk, súrolópor vagy egyéb más folyékony súrolószer használata tilos!

Keményebb víz esetén gyakoribb tisztításra lehet szükség, a foltos felületet szarvasbőrrel érdemes áttörölni.

Festékoldó, aceton, toluen, szintetikus lakk, szerves oldószer használata tilos, mert tönkreteszi a kád struktúráját és ez a garancia elvesztését eredményezi.

A fúvókák és csőrendszer tisztítása: töltsse fel a fürdőkádat meleg vízzel és a megfelelő keverési arányban adagoljon hozzá rendszertisztító folyadékot, ecetet vagy kevés (kupaknyi) klór tartalmú nem habzó készítményt. Indítsa el a rendszert, járassa kb. 10 percig majd eressze le a fürdőkádból a vizet. Ezután töltsse fel újra a fürdőkádat tiszta hideg vízzel és 5 perc járatás után engedje le a vizet.

Kapcsolat: TRIÁSZ-CONSULT KFT
1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II./ 14.
info@masszazskadak.hu
06-70-281-6960
06-30-866-5957